

Laboreszköz katalógus

18. fejezet

Kedves Ügyfelünk!

*A könnyebb használhatóság kedvéért
átalakítottuk katalógusunkat.*

**A TARTALOMJEGYZÉKBEN és a TÁRGYMUTATÓBAN
ha a megnevezések mellett szereplő
oldalszámokra kattint (késsel keretezve),
akkor a katalógus megfelelő oldalára ugrik.
Amennyiben az oldal tetején lévő kék keretes
szövegrészre kattint, akkor visszaugrik a
tárgymutató elejére.**



Oldott oxigén mérők (HANNA Instruments)

Oldott oxigén mérő nyomtatóval és adatgyűjtéssel HI 91410

A nyomtatóval és 16000 adat tárolására alkalmas memóriával ellátott készülék kiválóan használható hosszabb idejű mérésekre, folyamatellenőrzésre a környezet-védelemben és az iparban. A mintavételi/mérési intervallumként 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120 vagy 180 perc választható. Az adatok nyomtatóra illetve számítógépbe továbbíthatóak a külön rendelhető infravörös adattovábbítóval (HI 9200). A műszer az O₂ értékeket korrigálja a mért hőmérséklettel és a megadott tengerszint feletti magassággal és sótartalommal.

Mérési tartomány: 0,00–19,99 mg/l, 0–50 °C
 0–50°C
 Pontosság: ±1,5% a teljes skálára vonatkoztatva
 ±0,5 °C
 Kalibrálás: automatikus, vízgőzzel telített levegőre
 Hőmérséklet komp.: automatikus
 Magasság/sótartalom: 0–1900 m / 0–40 g/l



Vízálló oldott oxigén mérő HI 9143

A vízálló kivitelű műszer az O₂ tartalmat mg/l vagy % értékben és a hőmérsékletet egyidejűleg jelzi ki. A mért értéket korrigálja a hőmérséklettel és a megadott tengerszint feletti magassággal és sótartalommal. A kalibráció rendkívül egyszerű és automatikus vízgőzzel telített levegőre.

Mérési tartomány: 0,00–19,99 mg/l, 0–100 %
 0–50°C
 Pontosság: ±1,5% a teljes skálára vonatkoztatva
 ±0,5 °C
 Kalibrálás: automatikus, vízgőzzel telített levegőre
 Hőmérséklet komp.: automatikus
 Magasság/sótartalom: 0–1900 m / 0–40 g/l



Vízálló oldott oxigén mérő HI 9142

Egyszerű kivitelű, strapabíró, igen kedvező árfekvésű készülék. Az O₂-tartalmat automatikusan korrigálja a hőmérséklettel. A kalibráció rendkívül egyszerű és automatikus, vízgőzzel telített levegőre.

Mérési tartomány: 0,00–19,99 mg/l
 Pontosság: ±1,5% a teljes skálára vonatkoztatva
 Kalibrálás: automatikus, vízgőzzel telített levegőre
 Hőmérséklet komp.: automatikus (0–30 °C)

Az oldott oxigén mérőket polarográfiás érzékelővel (4 m kábellel), hordtáskával, tartalék membránkészlettel szállítjuk.

Tartozékok az oldott oxigén mérőkhöz

Kód	Leírás
HI 7041S	Elektrolit oldat az oxigén érzékelőbe, 30 ml
HI 76407/P	Tartalék membrán készlet, 5 db

